

EVW2S22P04

EVlink PARKING Wall Mounted 22KW 1xT2 With Shutter EV CHARGING STATION



Principale

Statut commercial	Commercialisé
Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink parking
Fonction produit	Station de charge
Nom abrégé de l'appareil	EVW2
Description des poles	1P + N pour télécommande 3P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation	Coffret
Type d'offre	Standard
Tesion d'alimentation	380...415 V AC 50/60 Hz power circuit 230 V AC 50/60 Hz télécommande
Schéma de liaison à la terre	IT TN TT
Nombre de prise	1
Type de prise	Droite side : T2 with shutter / contacts plaqués argent
Courant d'alimentation	32 A for T2 with shutter
Puissance max	22 kW for T2 with shutter

Complémentaires

Type de commande	1 green illuminated push-button function : start/unlock flap 1 rouge bouton-poussoir fonction : stop
Signalisation locale	1 rouge LED sur façade device function: non opérationnel 1 orange LED sur façade device function: réservé 1 vert LED sur façade device function: disponible 1 vert LED flash sur côté device function: en charge
Protocole du port communication	OCPP 1.5
Mode opératoire	Standalone Clustured architecture
Fonction disponible	Load management Charge detail records Circuit breaker status Postponed charge User privilege configuration Diagnosis capabilities
Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web
Normes	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Certifications du produit	CE CB EV Ready ZE Ready
Hauteur	620 mm
Largeur	413 mm
Profondeur	256 mm
Poids	33 kg
Couleur	Gris RAL 7016 sur côté device Blanc RAL 9003 sur façade device

Environnement

Degré de protection IP	IP54 sur charge conformément à IEC 61851-1 IP54 off load conformément à IEC 61851-1
Tenue aux chocs IK	IK10 prise électrique conformément à IEC 61851-22 IK10 station de charge conformément à IEC 61851-22
Température de fonctionnement	-25...50 °C conformément à IEC 61851-22
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m conformément à IEC 61851-22
Humidité relative	<= 95 %